

Vodou ředitelné nátěrové hmoty



Vodou ředitelné materiály jsou většinou disperze akrylátového nebo polyuretanového pojiva ve vodě. Díky vyššímu obsahu sušiny patří k dobře plnivým materiálům. Jsou šetrné k životnímu prostředí, vyhovují současným legislativním trendům EU omezujícím emise VOC a zároveň méně zatěžují pracovní podmínky vo výrobě. Doporučená aplikace je stříkání, nejlépe konvenční nebo vysokotlaké, u vybraných materiálů lze použít i polévání. Vodou ředitelné materiály lze vysoušet za běžných dílenských podmínek anebo lze urychlit zvýšenou teplotou a cirkulací vzduchu.



Vodou ředitelné transparentní laky

Vodou ředitelné transparentní laky jsou moderní materiály doporučené pro povrchovou úpravu interiérových výrobků jako jsou židle, dveře, postele, skříně, pohledy, obklady, doplňky, atd. (podobně jako NC a Kombi PUR laky).

Multicoaty

Uvedené laky jsou vhodné pro aplikaci jako základ i vrch (multicoat).

EM/93011-45	Ekonomický lak, určený pro aplikaci stříkáním, vhodný na dokončování většiny povrchů. Lesková podoba 25°C.
EM740-0025	Univerzální, dobře brusný lak, doporučený pro světlejší dřeviny (SM, BO), velmi vhodný pro polévání.
EM1157-0025	Široce používaný, transparentní a plnivý lak s dobrými chemickými a mechanickými odolnostmi, vhodný i na dub. Poskytuje houževnatý a odolný povrch.
EM1093-0025	Tixotropní lak, poskytující houževnatý a odolný povrch, vhodný pro aplikaci na svislé plochy a hrany, vhodný i na dub.
EM1520-0025	Vysoce transparentní a velmi plnivý lak, vhodný i pro svislé povrchy s dobrými chemickými a mechanickými odolnostmi.
EM1140-0030	Transparentní lak vhodný i na svislé povrchy, vyniká vysokými chemickými (krémy a pot) a mechanickými odolnostmi, je vhodný i na dub. Při zvýšených požadavcích na odolnost je možné přidat 5% tužidla EV3001.



Vodou ředitelné barvy

Vodou ředitelné barvy se používají pro přípravu všech barevných odstínů RAL, NCS apod. a jsou doporučeny pro interiérové výrobky jako jsou židle, dveře, postele, skříně, podhledy, obklady, doplňky atd. (podobně jako NC a Kombi PUR barvy).

Základní barvy

Základní barvy jsou určeny pro první nános. Vynikají velmi dobrou krycí schopností, vysokou plnivostí a brousitelností.

ED1231-9001 (bílá)	Krátká doba schnutí, dobrá stohovatelnost, určená na všechny dřevěné substráty včetně MDF, způsobuje malé zdvedání dřevních vláken, vhodná i pro polévání.
------------------------------	--

Vrchní barvy

Vrchní barvy se používají na přebroušené základní barvy. Jsou dostupné ve všech požadovaných odstínech a více leskových variantách.

EG1351-91513 (bílá)	Krátká doba schnutí, dobrá stohovatelnost a plnivost, odolnost proti uvolňování pigmentu („špinění“).
-------------------------------	---



Pro více informací o velikosti balení, leskových variantách, speciálních vodních lacích na podlahy a schody či technickou podporu kontaktujte svého prodejce.



Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o.
Družstevní 56 | 594 01 Velké Meziříčí | Česká republika
Tel.: +420 566 501 411 | Fax: +420 566 520 310
info@becker-acroma.cz | www.becker-acroma.cz

Váš prodejce:

Becker Acroma is a brand
of **SHERWIN-WILLIAMS**