

PONAL STATIK

DMOUKOMPONENTNÍ PUR PĚNA URČENÁ PRO MONTÁŽ SCHODŮ

POUŽITÍ

Lepení schodů, parapetů, prahů a také dveřních zárubní pomocí bodového systému.

VELIKOST BALENÍ

Kartuše 165 g - aplikovaná pomocí výtlačné pistole a spec. adaptéru

VELIKOST BALENÍ

10 kartuší po 165g.

VLASTNOSTI

- vynikající parametry pro lepení schodů
- možnost řezání po 8 min
- objemová stálost
- vysoká tuhost vytvrzené pěny
- vytvrzení pomocí chemické reakce (nezávisle na vlhkosti)
- pochozí po cca. 20 minutách

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení	2K PUR pěna
Pevnost v tahu	cca. 15 N/cm ²
Pevnost v tlaku	cca. 23 N/cm ²
Objemová hmotnost	cca. 65 kg/m ³
Výtěžnost z kartuše	cca. 3 l
Objemová stabilita	menší než 2%
Pracovní teplota	+ 5°C až + 30°C (optimální při pokojové teplotě)
Minimální teplota podkladu a ovzduší	+ 5°C
Záruční doba	12 měsíců
Protipožární odolnost	DIN EN 4102 - B2
Zpoždění reakce	cca. 2 - 3 minuty možnost korektury lepeného dílu

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Podklad musí být suchý, schopný zátěže a nesmí být zaprášený, mastný nebo znečištěný olejem.

NANÁŠENÍ PĚNY

Na kartuši se našroubuje směšovací trubička a ze spodní strany se na kartuši nasadí plastový adaptér. Kartuše s adaptérem se vloží do výtlačné pistole. Rovnoměrným vytlačováním se nanese pruhy pěny. Přiloží se montovaný komponent a zatíží cca 15 kg. Pěna se vytvrdí bez zvlhčování a nezávisle na vlhkosti vzduchu. Asi po 8 minutách lze pěnu krájet. Po 10 minutách je možno odstranit závaží. Možnost zátěže po 20 minutách.

SPOTŘEBA PĚNY

1 kartuše na cca. 1 - 1,5 schodu (100x30 cm při 20 mm spáře)

POKYNY PRO LIKVIDACI

Zbytky výrobku vytlačit, nechat ztuhnout a dát do domovního/průmyslového odpadu.

OČIŠTĚNÍ POKOŽKY

Vytvrzený výrobek se dá z pokožky odstranit již jen mechanicky. Pokožka se poté musí promastit.

PONAL STATIK

DMOUKOMPONENTNÍ PUR PĚNA URČENÁ PRO MONTÁŽ SCHODŮ

UPOZORNĚNÍ

Při sepisování tohoto technického návodu jsme přihlíželi k současnému stavu technického vývoje na základě svých zkušeností. (značky) Xn = zdraví škodlivý, obsahuje difenylmetan-4,4'-diizokyanát

POKYN OHLEDNĚ NEBEZPEČÍ:

- zdraví škodlivý při vdechnutí
- dráždí oči, dýchací orgány a pokožku
- vdechnutím může docházet k senzibilizaci

RADY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI:

- Nesmí se dostat do rukou dětí
- Při styku látky s očima okamžitě omýt množstvím vody a mýdlem, pokožku promastit
- Při nehodě nebo nevolnosti vyhledat okamžitě lékaře (je-li to možné, ukažte mu etiketu)
- Při polknutí vyhledat okamžitě lékařskou pomoc a lékaři ukázat obal nebo etiketu

UPOZORNĚNÍ

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

DISTRIBUTOR

Henkel ČR spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101
www.ponal.cz