

PATTEX ONE FOR ALL EXPRESS

Rychleschnoucí montážní lepidlo a tmel



- nejrychleji vytvrzující montážní lepidlo a tmel na bázi Flextec polymerů
- s lepenými prvky je možné manipulovat již po 20 minutách
- vhodný pro interiér i exteriér
- lepí a tmelí savé i nesavé materiály
- velmi rychlý nástup pevnosti spoje
- při lepení na svislých plochách doporučujeme lepený předmět zafixovat
- aplikační špička se šroubovacím uzávěrem zabraňuje vysychání lepidla

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počáteční přilnavost: 100 kg/m²

Pevnost po 20 min.: 12 kg/cm²

Pevnost po 2 hod.: 30 kg/cm²

Konečná pevnost: 35 kg/cm²

Hustota: 1,4 g/ml

Lepí a tmelí: téměř všechny materiály, i na mokré podklad*

Tmelení: do 20 mm

Přetržení: 250 %

Balení: kartuše 390 g; bílá barva

*Všechny savé a nesavé podklady: dřevo, cihly, keramika, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkkého PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody.



PŘEHLED VLASTNOSTÍ PATTEX ONE FOR ALL

NÁZEV	UNIVERSAL	HIGH TACK	CRYSTAL	EXPRESS
BARVA	BÍLÁ	BÍLÁ	TRANSP.	BÍLÁ
VŠECHNY MATERIÁLY*	...	...	...	...
ELASTICITA	...	.	..	..
OKAMŽITÁ PŘILNAVOST	.	...	..	.
TRANSPARENTNOST	×	×	...	×
TMELICÍ VLASTNOSTI	...	.	.	..
RYCHLOST VYTVRZENÍ	.	.	.	...
KONEČNÁ PEVNOST	...	..	..	...
UV ODOLNOST	...	...	...	...
ROZDÍLY	LEPIDLO A TMEL, SILNÁ KONEČNÁ PEVNOST	EXTRÉMNI POČÁTEČNÍ PEVNOST	KŘÍŠTALOVÉ ČIRÝ	RYCHLESCHNOUCÍ

LEGENDA:

... EXCELENTNÍ .. VELMI DOBRÝ . DOBRÝ . OK × NEVHODNÝ

*UNIVERSAL/HIGH TACK/CRYSTAL: kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a PVC

*EXPRESS: kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi, polystyrénu a PVC



Pattex

S PATTEDEM TO ZVLÁDNEŠ!

JEDNIČKA NA VŠECHNO



350
kg/m²

» LEPÍ VŠECHNY MATERIÁLY*
» ZA VŠECH PODMÍNEK*

*Všechny savé a nesavé podklady: dřevo, cihly, keramika, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkkého PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody.

Henkel ČR, spol. s r. o., U Průhonu 10, 170 04 Praha www.pattex.cz

www.pattex.cz

Henkel

PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK

Velmi vysoká počáteční přilnavost



- montážní lepidlo na bázi Flextec polymerů s nejvyšší počáteční přilnavostí (350 kg/m²)
- vhodný pro interiéry i exteriéry
- lepí savé i nesavé materiály bez potřeby další fixace
- vytváří flexibilní, trvalý spoj
- odolává UV záření, teple a vibracím
- přetíratelný, nepropadá se
- snadná aplikace při nízkých teplotách (již od +5 °C)
- aplikační špička se šroubovacím uzávěrem zabraňuje vysychání lepidla

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počáteční přilnavost: 350 kg/m²
Konečná pevnost: 23 kg/cm²
Hustota: 1,65 g/ml
Lepí: téměř všechny materiály, i na mokry podklad*

Balení: kartuše 440 g; bílá barva

*Všechny savé a nesavé podklady: dřevo, cihly, keramika, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody.



PATTEX ONE FOR ALL UNIVERSAL

Vysoká konečná pevnost

- lepicí tmel s vysokou elasticitou a vysokou konečnou pevností
- vhodný pro interiéry i exteriéry
- lepí a tmelí savé i nesavé materiály
- vytváří flexibilní, trvalý spoj
- odolává UV záření, teple a vibracím
- přetíratelný, nepropadá se
- snadná aplikace při nízkých teplotách (již od +5 °C)
- aplikační špička se šroubovacím uzávěrem zabraňuje vysychání lepidla

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počáteční přilnavost: 140 kg/m²
Konečná pevnost: 50 kg/cm²
Hustota: 1,5 g/ml
Lepí a tmelí: téměř všechny materiály, i na mokry podklad*
Tmelení: do 20 mm
Přetržení: 300 %

Balení: kartuše 389 g; bílá barva

*Všechny savé a nesavé podklady: dřevo, cihly, keramika, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody.



PATTEX ONE FOR ALL CRYSTAL

Neviditelný spoj

- montážní lepidlo a tmel v křišťálově čiré barvě, spoj zůstává po vytvrzení neviditelný
- vysoká UV stabilita
- vhodný pro interiéry i exteriéry
- vytváří flexibilní, trvalý spoj
- odolává teple a vibracím
- nepropadá se
- snadná aplikace při nízkých teplotách (již od +5 °C)
- aplikační špička se šroubovacím uzávěrem zabraňuje vysychání lepidla

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počáteční přilnavost: 100 kg/m²
Konečná pevnost: 30 kg/cm²
Hustota: 1,04 g/ml
Lepí a tmelí: téměř všechny materiály, i na mokry podklad*
Tmelení: do 20 mm
Přetržení: 300 %

Balení: kartuše 290 g; transparentní barva

*Všechny savé a nesavé podklady: dřevo, cihly, keramika, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi a měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody.

